轮毂动平衡谐波检测线

设备型号

主体功能

主体尺寸

线体节拍

EJCWT-1

1：轮毂动平衡检测，轮毂轻重点自主标识；

2：轮毂胎圈座的直径检测、宽度检测、轴向与径向跳动的一次/二次/三次谐波分析检测；

2.3×1.6×1.8（单位：米）

中心孔直径 50-110mm(可定制)

节拍：18-22s

03 谐波检测特点

谐波检测采用相对测量法，使用17寸标准轮毂进行采样标定，然后进行对比测量；

04 谐波检测精度

包括直径、跳动、胎座宽度

检测精度：0.01mm

重复精度：0.03mm

02 动平衡检测精度

单次装夹，重复精度±1g；

多次装夹，重复精度±3g：

05 视觉

使用视觉深度学习，可辨识流水线上百种轮毂型号，客户可自行引入新机种，便捷高效、自动气门芯补偿。

01 动平衡检测特点

我们采用立式旋转检测，减小了重力的影响，提高精度，流水检测，提高效率；

06 应用行业

汽车、卡车、摩托车轮毂行业，或涡轮动平衡检测行业；

更适应于大型流水线的规模检测；

联系我们 Contact us：

无锡允新中测量仪有限公司
Wuxi DTPI technology Co.,LTD
Tell: (+86)510-8520 5722/13395149551
E-mail： info@easyjc.com
Https://www.easyjc.com